

# INFORMATION !

No.777-12HM

**バローベ・ハーベスタバー**

**VALLORBE**

Guide Bar



◎ **高い信頼性を誇る、高性能ハーベスタバーです。**

Kyokuto Ind. Kobe

404<sup>π</sup>ピッチ、16H(1.6ミリ)、18HX(2.0ミリ)チェーン対応。 ◎ 曲り・破損に強く高評価で、よく売れています。

長さ	マウント互換タイプ	コマ数 (参考値)	1.6ミリゲージ	2.0ミリゲージ	バーマウント形状
54cm	L114	66E	-	KH546618HV	
59cm	L114	70E	-	KH597018HV	
64cm	L114	74E	KH647416HV	KH647418HV	
75cm	L114	85E	KH758516HV	KH758518HV	
90cm	L114	102E	-	KH9010218HV	
75cm	N114	85E	-	KH758518HVN	幅広、オレゴンN114タイプ(4穴)。

◎ 品番末尾HV及びHVNは先端スプロケット、HVC及びHVRは先端カセット式スプロケットです。

◎ ジェットフィットタイプはお問い合わせ下さい。

◎ 先端交換用カセット式スプロケット 品番: No.QR404063(1.6ミリ)、No.QR404080(2.0ミリ)

◎ 先端交換用スプロケット 品番: No.404063(1.6ミリ)、No.404080(2.0ミリ)。

**オレゴンハーベスタバー** 各RHFL、SMRQ(新型)お問い合わせください。(各54、59、64、75、90、100cm有ります。)

Kyokuto Ind. Kobe

## ハーベスター・ドライブスプロケット

**VALLORBE**

品番	歯数	とめ穴数	内径
KA-12	12	-	22.6
KB-12	12	2	20.0
KC-11	11	4	25.0
KC-12	12	4	25.0



\* 外径:品番12台-70mm、11台65mm。

◎ 各機種に対応します。

## プロ用・鋼製ワイヤーチョーカーセット

◎ 強固なワイヤーの一端をピン止め(NUB)、もう一端を輪留め(アイ=目)し、専用フックとセットした商品です。◎ アメリカメーカー製 北米での人気商品です。

◎ チェーン式に比較してワイヤー式は切れにくく、過酷な使用環境でも長持ちします。

◎ 頭上へのつり上げ目的の使用はできません。



品番	ワイヤー径	ワイヤー長さ	重量	両端処理	破断荷重
No.3806	3/8"(9.5mm)	6FT(1.8m)	1.4Kg	アイ・NUB	4,980Kg
No.3808	3/8"(9.5mm)	8FT(2.4m)	1.7Kg	アイ・NUB	4,980Kg
No.3810	3/8"(9.5mm)	10FT(3.1m)	2.0Kg	アイ・NUB	4,980Kg
No.3812	3/8"(9.5mm)	12FT(3.6m)	2.2Kg	アイ・NUB	4,980Kg

\* 鋼製ロープ: 6 X 19 Class (19本線、6本より)。

◎ 他寸法、他仕様はお問い合わせください。

## チョーカー部品・単品

\* 補修部品や加工用としてご活用ください。

\* 各まとめ買いは数量割引いたします。

### チョーカーフックNo.1

### NUBウエッジM797

### チョーカーフックNo.2

重量: 365g  
寸法: 9cm X 5cm

適用ロープ径:  
3/8"-7/16" (9.5-11.2mm)



重量: 110g  
適用ロープ径: 7/16"-9/16"  
(11.2-14.0mm)



重量: 704g  
寸法: 11cm X 6cm

適用ロープ径:  
1/2"-9/16" (12.7-14.3mm)



Kyokuto Ind. Kobe