

INFORMATION !

No.777-12HM

重機用リフティングトング

○ スウェーデン製



- 重機や高性能林業機械に付属するウインチ等で使用します。
- 平型で見切りもよく、スプリング内蔵式です。
- No.1432とNo.1434はハンドルが付属し作業員の操作性が向上しています。
- 特殊焼入れ鋼使用

No.1449



WT: 3.5Kg

- 開口サイズ: 42cm
- 引張り重量: 1,500kg
- トラック、重機用。

No.1432



WT: 4.6Kg

- 開口サイズ: 55cm
- 持上げ重量: 1,500kg
- トラック、重機用。

No.1434

新製品!!



WT: 7.3Kg

- 開口サイズ: 70cm
- 持上げ重量: 1,500kg
- トラック、重機用。

ウインチ用スキッピングトング

No.1451 **新製品!!**



WT: 5.0Kg

- エンジンウインチ用。
- 開口サイズ: 42cm
- 引張り重量: 1,000kg
- 引張りトング。

* 主にウインチ等で地面を滑らせて牽引する際に使用します。

手持ちトング

No.1423



WT: 0.9Kg

- 開口サイズ: 29cm。
- 滑り止めサーモゴムハンドル。
- 手持ちトング。
- スウェーデン製

90度角度付きハンドル・トング

直角ハンドル付きトング (TGS型)

- 独自リンクシステム採用。
- スイス製。
- ハンドルが本体に対して90度。
- 薪割機への木材搬出入作業に大変便利です。
- 独自リンクシステムで木材に爪が確実に喰い込みます。



型番	開口サイズ	重量
TGS26	26 cm	1.3Kg

* ロングハンドル(全長65cm)はお問い合わせ下さい。

ブルースリング

- * ポリエステル製。
- * 両側リングタイプ。
- * 最大荷重: 2.5トン。



* 使用限界がすぐ判る(芯糸が見えたら限界。)

品番	サイズ
2R7520	75mm幅 X 2.0m長さ
2R7515	75mm幅 X 1.5m長さ