

INFORMATION !

バローベ・カーバイドチップチェーン

VALLORBE



- タングステンカーバイドチップ、レーザー溶接。
- 直径30cmの木材なら目立て無で約2,000本連続して切断可能です。
- カッターはスタンダード配列(カッター・タイストラップ・カッターの順)です。
- 全カッターに超鋼刃(タングステンカーバイド)を高温ロウ付けしています。
- カーバイドは硬度が高いので目立てにはダイヤモンド砥石をご使用ください。
- ご入用のコマ(=E)数と本数をお知らせください。専用小箱と一緒に出荷いたします。

新製品!!
3/8"ピッチ
063"ゲージ
近日入荷します。

型番: No.813P

ピッチ: 3/8"

ゲージ: 1.3ミリ



(ピコタイプ)



型番: No.315

ピッチ: .325"

ゲージ: 1.5ミリ



(ラピットデュロタイプ)



特長:

- 通常、チェーンの目立ては、ほぼ毎日必要なところバローベカーバイドチップチェーンは、平均で8日毎の目立てでOKです(伐倒・伐採時)。
- 目立て作業時間が大幅に減少した結果、伐倒・伐採量は飛躍的に増大しました。
- 災害緊急時に、通常チェーンは使用不可能になる状況でも、バローベ・カーバイドチップチェーンはチェーントラブルによる作業中断の発生を減少させ敏速に作業を継続させていきます。

用途:

- 泥や土砂が混入する現場(ダム、山火事、根切り、災害被害地、造園土木等。)
 - 樹木(硬木、凍木等の伐倒、伐採、集成材の端切)。
 - レンガ、モルタル壁、劣化コンクリート、タイル、砂岩、アルミ/フラシット、FRP/木造船舶、家屋の解体、切断作業等。
- (注) 製品を長持ちさせる為、切味が鈍いと感じた場合、使用を継続せず速やかに目立てを行ってください。

ラプコ カーバイドチップチェーン

写真: 404 1.6G

- アメリカ製。母材チェーンはオレゴンを採用。
- チェーンタイプ、18、21、22、75、91(5種類)からご指定ください。
- タングステンカーバイドチップ、レーザー溶接。
- 硬木、ファイバーグラス、樹脂、合板等の切断に適しています。
- 土砂混じりの状況下でも高い耐久性を持続します。
- カッターはスタンダード配列(カッター・タイストラップ・カッターの順)です。
- 全カッターに超鋼刃(タングステンカーバイド)を高温ロウ付けしています。
- 専用ダイヤモンド砥石ビット(4.0、4.8、5.5ミリ)お問い合わせ下さい。



安全上の注意点

使用時は手のひら全面をハンドルに押さえつけ使用してください。

- 適切な防護具を着用の上ご使用ください。
- 必ず両手を使用し、左手を伸ばし気味にして使用してください。
- 目立てはダイヤモンド砥石を使用し適切に行ってください。



使用前の準備

適切にチェーンオイルが供給されている状況でご使用ください。

- 新品のチェーンを使用する際には、追加にチェーンオイルをチェーンへ直接塗布して2分程度低速で慣らし運転をしてください
- 慣らし運転終了後、張りの確認・調整を行ってください。

カーバイドチェーン使用時の注意点

- カーバイドチェーンは万能ではありません、用途に適して使用を行ってください。
- 意図的に岩やコンクリートそれに類した物を切断するには専用のチェーン、バー等をご使用ください。

